

• *VB-FullAir*



Le Opel Vivaro X-83



avec VB-FullAir suspension pneumatique pour l'essieu arrière

Opel Vivaro X-83 disponible avec VB-FullAir suspension pneumatique pour l'essieu

Pour le Opel Vivaro X-83 de Opel une suspension pneumatique pour l'essieu arrière est disponible. Le Vivaro est extrêmement qualifié pour l'utilisation d'une suspension pneumatique. Le VB-FullAir 2C est à monter sur des véhicules neufs comme des véhicules déjà livrés et sur la route et à vendre chez les partenaires VB ou les concessionnaires Opel.



VB-FullAir 2C actionnement

Pour le VB-FullAir 2C, une suspension pneumatique intégrale pour l'essieu arrière, une nouvelle commande électronique a été développée, le VB-ASCU-2C (commande VB-Airsuspension, 2Corner), qui contrôle et ajuste automatiquement la hauteur de conduite du véhicule. Ce dispositif de contrôle et d'ajustement continu ne dépend pas de la charge et fonctionne tant dans le sens longitudinal que latéral. Il assure ainsi automatiquement une conduite du véhicule en toute sécurité et diminue les risques encourus par le conducteur, son véhicule et le chargement.

Variation de la hauteur

En arrêt la hauteur pourra être variée à l'aide de la télécommande. Un affaissement de l'arrière du véhicule est standard.



Logiciel

L'électronique de la suspension est compatible avec celle du véhicule. Des versions différentes sont créées pour adapter le système aux utilisations spécifiques du véhicule.



VB-FullAir 2C les avantages suivants:

- Plus grand confort de suspension
- Hauteur de caisse constante
- Amélioration de la tenue de route / stabilité
- Transport plus confortable des personnes
- Possibilité d'abaisser le véhicule au niveau
- L'usure des pneus et freins sera influencée positivement
- Meilleure protection de marchandises fragiles pendant le transport

Utilisations

Le Vivaro aura une utilisation diverse, comme par exemple le TPMP, les ambulances, les dépanneuses, les camping-cars et le transport de la marchandise vulnérable. Notre suspension pneumatique donnera pour ces applications et des autres une solution adaptée.

Livraison et maintenance

Le Opel Vivaro avec suspension pneumatique pourra être commandé chez l'organisation de Opel qui sera aussi capable de maintenir le système. Le VB-FullAir 2C est sans entretien, ça veut dire qu'une vérification visuelle pendant l'entretien régulier du Vivaro suffira.

VB-Airsuspension détails technique:

Fourgon*

Hauteur de conduite standard (non chargé)	560-580 mm
Hauteur de conduite standard (charge max.)	460-480 mm
Hauteur de conduite avec VB-FullAir	570 mm
Hauteur en position la plus haute	+ 20 mm
Hauteur en position la plus basse	-145 mm

* Fourgon: hauteur = hauteur sol, niveau portes arrière.

En savoir plus: info@vbairsuspension.com

